

Aerosol Yağlar

- 802 Açık Dişli Yağı
- 803 Zincir ve Halat Yağı
- 808 Nüfuz Edici Yağ
- 812 Moly Kuru Yağ
- 815 Gıda Makinesi Gresi



SWEPKO 802 Açık Dişli Yağı

Açık dişli yağlamasını temiz bir iş haline getirir -- Açık dişlilerin yağlanması, genellikle bir kova yapışkan gres, spatula ve bazen de yağı inceltmek için ısının kullanıldığı tatsız ve pis bir iştir. SWEPKO 802 Açık Dişli Yağı ile tüm bunlara son... Uygulama gereçleri, ısı, temizlenecek pislik ve yağlı, kaygan zemin ve makinelerin yaratacağı tehlikeleri unutun. Bundan böyle tek yapmanız gereken, aerosol kutusunun düğmesine basmak ve hızlı, temiz ve güvenilir şekilde yağlamayı yapmak.

Sağlam film tabakası aşınmayı azaltır -- SWEPKO 802, 4-gram Timken Yük Testini (43-lb. manivela kolu ile 30 dakika) geçmiş özel bir aşırı basınç katkısı içerir. SWEPKO 802, dişliler üzerinde ağır yüklere dirençli sağlam bir film tabakası oluşturarak metal/metal temasını azaltır, dişli ömrünü uzatır, gürültü seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Yerinde kalır -- Kendi ağırlığından dolayı dökülen ağır greslerin aksine, SWEPKO 802 dökülmez ya da damlamaz. Ayrıca, SWEPKO sprey yöntemi sayesinde dişlilerin arasına rahatça ulaşabilir, makinenin tamamını yağlamaya gerek duymadan sadece yağsız noktaları

SWEPKO aerosol sprey yağ ürün gamı, SWEPKO Yağlarının üstün performansını tek düğmeye basarak uygulama yapma kolaylığı ile birleştiriyor.

yağlayabilirsiniz. Bu da israf ve kirliliği önlemeye yardımcı olur.

Çok maksatlı, tüm sıcaklıklarda -- SWEPKO 802 kullanımı, kepçe, kılavuz halat, dişli çark, asfalt silindiri, vinç, halat ve kam gibi tüm açık dişli uygulamaları için son derece kârlıdır. Tüm sıcaklıklarda kullanılabilen bu yağ hem aşırı soğuk ortamlara dirençlidir, hem de 95°C'nin üzerinde yüksek bir erime noktasına sahiptir. Bu geniş sıcaklık aralığı sayesinde dişlilerde kuru çalışma sorunu son bulur.

SWEPKO 803 Zincir ve Halat Yağı

Zincir ve halatların ömrünü uzatır -- Günümüzün yüksek tansiyonlu zincir ve kabloları üzerinde bir yağ film tabakası oluşturmak yeterli çözüm değildir. SWEPKO 803 Zincir ve Halat Yağına bu yüzden ihtiyacınız var! Halka ve tellerin arasına derinlemesine nüfuz ederek, halat ve zincir yorulma ve kopmalarının ana nedenlerinden olan iç aşınma ve sürtünmeyi önlemeye yardımcı olur.

Grafit içerir -- SWEPCO 803, maliyetli zincir ve halat tertibatlarında üstün yağlama sağlamaya yardımcı olan grafit maddesini içerir ve ömürlerini uzatır.

Homojen film tabakası artı derinlemesine nüfuz = pas ve kirin ortadan kalkması -- Zincir veya halat yüzeyinin tamamı boyunca homojen yağ film tabakası pas ve sürtünmeye karşı korunmaya yardımcı olur, bu da zincir ve halat kopmalarının en yaygın nedenlerinden ikisini ortadan kaldırır.

SWEPCO 808 Nüfuz Edici Yağ

Pas, boya, kir, gres ve korozyonu hızla keser -- SWEPCO 808, sıkışmış parçaları gevşetmek, pası çözmek ve gereçler için sağlam bir yüzey oluşturmak amacıyla kullanılır. Özel yüksek basınçlı yapısı, SWEPCO 808'in derinlemesine ve hızla nüfuz ederek sorunun köküne en kısa sürede inmesi anlamına gelir.

En iyi hammaddelerden üretilmiştir -- SWEPCO 808 üstün bir üründür, çünkü mevcut en iyi yağlar, solventler, nemlendiriciler ve Moly'nin bilimsel bir karışımıdır. SWEPCO 808, profesyonel dünyadaki en zorlu ihtiyaçlara ilave maliyet yaratmadan kolayca cevap vermek üzere formüle edilmiştir.

SWEPCO 812 Moly Kuru Yağ

Yağ veya gres kullanımının istenmediği yerlerde kullanın -- SWEPCO 812, özel olarak formüle edilmiş "kuru" bir yağdır. Taşıyıcı maddesi neredeyse anında buharlaşarak geride "kuru" yağı bırakır.

Üstün yağlama -- SWEPCO 812, mevcut en iyi

yağlayıcı olan Moly ile formüle edilmiştir. Ayrıca, kir ve yabancı parçacıklar bu yağla yapışmaz, dolayısıyla da bu kirleticilere maruz kalan yüzeyler daha iyi yağlanır ve daha az aşınır. Geleneksel greslere göre daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Ayrıca SWEPCO 812, sıradan yağlardan daha uzun süre dayanır.

Damlamaz, dökülmez -- SWEPCO 812 kuru film tabakası, israf veya damlamanın ortadan kalkması anlamına gelir. Para ve zaman tasarrufu sağlar.

Çok maksatlı -- SWEPCO 812, geleneksel gres veya yağların arzu edilmediği tüm uygulamalar için önerilir. Zincirli tahrik sistemleri, kayar yüzeyler, rulmanlar ve taşıyıcılar, kapı kilitleri ve menteşeleri ve diğer birçok uygulama için uygundur.

SWEPCO 815 Gıda Makinesi Gres

H1 Sınıfı -- SWEPCO 815, gıda ile temasın mümkün olabileceği, USDA/NSF H1 veya CFIA "n" sınıfı gres gerektiren tüm uygulamalarda üstün koruma sağlar.

Üstün yağlama -- SWEPCO 815, yüksek pompalanabilirlik, yüksek sıcaklık performansı, asit ve korozyona direnç ve su ile yıkanmaya direnç sağlamak üzere formüle edilmiştir. Ayrıca, üstün yağlayıcılığı, ağır yük altındaki işlem hatlarında enerji tüketimini azaltır.


Kullanımı kolay -- SWEPCO 815, hızlı müdahaleler ve erişimi zor yağlama noktaları için mükemmel bir çözümdür.

SWEPCO AEROSOL YAĞLARININ DEPOLANMASI VE KULLANIMI KOLAYDIR, ZAMAN VE PARA TASARRUFU SAĞLAR



SPX Teknolojisi™ Ürünü.

... SWEPCO Müşterilerinin beklediği üstün performans.



Southwestern Petroleum Corporation

P.O. Box 961005 • Fort Worth, TX 76161-0005 • Tel: (800) 877-9372 veya (817) 332-2336 • Faks: (817) 877-4047 • Web: www.swepcousa.com
Lubemak A. Ş. Deluxia Palace 5/382 B. Ataşehir- İSTANBUL • Tel: 0216 688 52 84 • www.lubemak.com