

Food Grade (Gıda Onaylı) Silikon Sprey

SWEPACO 816 Food Grade Silikon Sprey, devlet denetimine tabi yiyecek ve içecek tesislerinde gıda ile temasın olabileceği uygulamalarda kullanıma uygun, yüksek kaliteli saf silikon NSF H-1 yağdır. Hem hareketli hem de hareketsiz parçalarda sıkışmayı önler.

Gıda makinesi parçaları, hazırlama masaları ve ambalajlama ekipmanında sürtünmeyi azaltmak için kullanılır. Gıda maddelerinin meme, bıçak gibi parçalar, hazırlama masaları ve diğer gıda makinesi yüzeylerine yapışmasını önler. Oluklar, kovalar, hazırlama masaları, konveyör, dondurucu tepsileri, fırın kapları, kayışlar, zincirler, rulolar, raylar, bıçaklar, doldurma boruları, memeler, işleme ekipmanı ve diğer metal, plastik, vinil, kauçuk, deri veya ahşap yüzeylerde yapışma önleyici olarak kullanılması önerilir.

TEMEL FAYDALARI

- Kullanışlı aerosol-sprey. Her yöne doğru - yukarı bile spreylenebilir
- NSF H-1 tescilli yağ
- Gıda ve zamkların birikerek tıkanmaya neden olmasını zorlaştırır
- Selofan ve diğer ambalaj malzemelerinin daha kolay kaymasını sağlayarak ambalaj hatlarının ilerlemesini hızlandırır
- Temizliğin daha kolay ve çabuk yapılabilmesini sağlar
- Makine parçaları ve yüzeylerini pas, asit ve korozyondan korur

Tipik Fiziksel Özellikler

Yoğunluk, @ 60°F, lbs/gal (kg/l)	7,04 (0,84)
Viskozite, Brookfield, cps @ ortam sıcaklığı	<100
Akma Noktası, °F (°C), ASTM D-97	-49 (-45)
VOC, %	40,0
Renk	Şeffaf

Tipik Performans Özellikleri

Bakır Şerit Korozyonu, ASTM D-130	1b
Paslanma Testi, ASTM D-665	geçer
Sızdırmazlık Uyumu	geçer
Ürün Çalışma Sıcaklık Aralığı	
Aralıklı, °F (°C)	-40 ila 450 (-40 ila 232)
Sürekli, °F (°C)	-40 ila 450 (-40 ila 232)
Kap Çalışma Sıcaklık Aralığı, °F (°C)	40 ila 120 (4 ila 49)

UYARI -- YANICI AEROSOL KARIŞIM. 120°F (49°C) ALTINDAKİ SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİN. SPREYLEME SIRASINDA AÇIK ALEV YA DA DİĞER ALEV KAYNAKLARINA MARUZ BIRAKMAYIN.



SPX TeknolojiSM Ürünleri.

... SWEPACO Müşterilerinin 1933 yılından beri alışık olduğu üstün performans



Nonfood Compounds
Program Listed H1
(NSF Registration No. 148112)



Member



Member



Member




Member



Service & Product Provider



Member



Member



Member

Southwestern Petroleum Corporation

P.O. Box 961005 • Fort Worth, TX 76161-0005 • Tel: (800) 877-9372 veya (817) 332-2336 • Faks: (817) 877-4047 • Web: www.swepcousa.com
Lubemak A. Ş. Deluxia Palace 5/382 B. Ataşehir- İSTANBUL • Tel: 0216 688 52 84 • www.lubemak.com