

AIGI 16

Grafitli PTFE Salmastra

AIGI 16, PTFE iplikten örölmüş ve ardından yüksek saflıkta grafit ile kaplanmıştır, yoğun yapılı bu örgü sayesinde AIGI 16 mükemmel sızdırmazlık kontrolü ile, daha az yağlayıcı göçü, daha düşük sürtünme kaynaklı ısı birikimi ve daha iyi ısı dağılımı sağlayarak ürünün ömrünü uzatır. Düşük sürtünmeli bir salmastra olarak,

AIGI 16, özellikle amonyak pompası, piston ve pistonlu pompa olmak üzere, genel servis pompası uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.



Özellik	Değer
Renk	Gri siyah
Sıcaklığı	260°C (500°F)
PH Aralığı	0 ~ 14
Hız	10m/s (2000 Ft/dak)
Basınç	40kgf/cm ² (580 PSI)

* Test edilen bireysel üretim partileri için laboratuvar sonuçları; bazı değişkenlikler ortaya çıkacaktır.

Uygulama

Oleum, dumanlı nitrik asit, aqua regia, florür ve diğer güçlü oksitleyiciler hariç tüm ortamlarda yaygın olarak kullanmıştır. Özellikle amonyak pompası, piston ve pistonlu pompa için

