

TECHNICAL INFORMATION MOLYguard

MOLYguard POLVERE N.U. Sprey

MOLYguard POLVERE N.U. Spreyi, srtnen metal yzeyler arasında dk srtnme katsayısına sahip, kuru bir yaęlayıcı film oluturan ve yoęun yk artlarına karı olaęanst dayanıklılık gsteren ekstra ince Molibden Dislfr tozudur.

AI GI 183, aırı basınç ve/veya yksek sıcaklık altında alıan kaplinlerin aınma, sıkıma ve tıkanmasını nlemek amacıyla uygulanan yaęlayıcı n ilem operasyonları iin nerilir.

Ayrıca talalı imalat, ekme ve derin ekme ilemlerinde kullanılan takım ve kalıplarda srtnme kaynaklı yapıma, sıkıma ve metal transferini nlemek amacıyla

ve optik ekipmanlarda, oksijen sistemlerine ait vanalarda, sinterleme proseslerinde vb. kuru yaęlayıcı olarak kullanılır.

MOLYguard POLVERE N.U. Sprey, evreye zarar vermeyen ve stratosferik ozonu tahrip etmeyen, kolayca alev alabilen bir itici madde ieren 400 ml'lik aerosol kutularda kullanıma hazırdır.

Aırı itici gaz kaybını nlemek iin aerosol kutusu kullanılmadan nce alkalanmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

(teknik zellik deęildir)

	YNTEM	L BİRİMİ	DEęER
15°C'de zgl aęırlık	ASTM D 1298	Kg/dm ³	4.800
Parlama noktası	ASTM D 92	°C	Kolayca alev alabilir
alıma sıcaklıęı aralıęı		°C	-100°C ila +450°C

TECHNICAL INFORMATION **MOLYguard**

Rev. 2/mc - Mart 2013

sayfa 1/1

**COMPAGNIA
ITALIANA
LUBRIFICANTI S.p.A.**

20145 MILANO - Largo Domodossola, 7
Centralino 0234553.1
Dir. Tecnica 0234553.301
Telefax 023317891
www.compagniaitalianalubrificanti.com
e-mail: cil@compagniaitalianalubrificanti.it

