

## MOLYGUARD MOLY ZİNCİR serisi

Dengeli bir katkı yüzdesi içeren sentetik sıvılar, yağlama filmine mükemmel aşınma önleyici, pas önleyici ve korozyon önleyici özellikler kazandırıyor.

Mükemmel damlamama özelliğine sahip yapışkan bir film oluşturan MOLYGUARD MOLY CHAIN serisi, yüklere maruz kalan konveyörlerin zincir ve rulmanlarının, boya hatlarının ve geniş sıcaklık aralığında (-15 C ila +250 C) çalışan tekstil makinelerinin (ramez makineleri) yağlanması için uygundur.

MOLYGUARD MOLY ZİNCİRİNİN tek tip, kimyasal ve termal açıdan stabil olan filmi, tortuların ve karbonlu kalıntıların oluşumuna izin vermez.

Otomatikten manuel sistemlere kadar farklı uygulama sistemlerine uyum sağlaması amacıyla,

MOLYGUARD MOLY CHAIN serisi muhtelif viskozite derecelerinde sunulmaktadır.

Bu yağlayıcının fırından çıktıktan hemen sonra, bileşenler hala sıcakken uygulanması tavsiye edilir - bu şekilde katkı maddeleri metalik bileşenlere daha iyi yapışır ve zincir bağlantılarına ulaşır.

Yüksek sıcaklıklara çok uzun süre maruz kaldıktan sonra, yağlama filmi kalınlaşmaya neden olabilir; bu durumda uygulamaların azaltılması önerilir.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

(teknik özellik değildir)

|                       | YÖNTEM      | ÖLÇÜ BİRİMİ        | DEĞER |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SAE ISO VG            |             |                    | 100   | 150   | 220   | 320   | 460   |
| 15°C'de özgül ağırlık | ASTM 1298   | kg/dm <sup>3</sup> | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,930 | 0,925 |
| 40°C'de viskozite     | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 100   | 150   | 220   | 320   | 460   |
| 50°C'de viskozite     | ASTM D 445  | °E                 | 8,2   | 12,0  | 19,0  | 22    | 29    |
| Viskozite endeksi     | ASTM D 2270 |                    | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   |
| Parlama noktası       | ASTM D 92   | °C                 | >250  | >250  | >250  | >250  | >250  |
| Akma noktası          | ASTM D 97   | °C                 | -18   | -16   | -16   | -15   | -15   |

**COMPAGNIA  
ITALIANA  
LUBRIFICANTI S.p.A.**

20145 MILANO - Largo Domodossola, 7  
Centralino 0234553.1  
Dir. Tecnica 0234553.301  
Telefax 023317891  
[www.compagniaitalianalubrificanti.com](http://www.compagniaitalianalubrificanti.com)  
e-mail: [cil@compagniaitalianalubrificanti.it](mailto:cil@compagniaitalianalubrificanti.it)

