

MOLYguard IDROVERN PLUS

MOLYguard IDROVERN PLUS yüksek viskozite indeksine sahip, yağlayıcılık, aşınma direnci ve yüke karşı dayanıklılığı artıran, suda çözünabilen özel katkı maddeleri içeren, tamamen sentetik, saman renginde yeni bir formülasyondur.

Özel bileşimi ve suda çözünürlüğü, suda çözünür boyalar kullanan daldırma kataforez tesislerinin zincirlerinin, kancalarının ve kelepçelerinin yağlanması için uygun hale getirir, çünkü bunların kazara kirlenmesi boyalı yüzeylerde “yüzey kusurlarına” neden olmaz.

Yukarıdakiler, boyanacak yüzeylerin ön işlemi için belirtilen suda çözünen boyaların ve kimyasal ürünlerin önde gelen

üreticilerinde yapılan laboratuvar analizleri ile doğrulanmıştır.

Bu önemli özellik sayesinde MOLYGUARD IDROVERN PLUS boyama departmanının üretim israfını ortadan kaldırmaya olanak sağlayabileceği için otomobil ve ev aletleri üreticilerine tavsiye edilmektedir.

MOLYGUARD IDROVERN PLUS kullanımı yüksek sıcaklıklarda (200 C) çalışan konveyör zincirlerinin yağlanması için gıda endüstrisinde de yaygınlaştırılabilir ve kullanılacak yağlayıcıların birleştirilmesinin mümkün olduğu her yerde kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER (teknik özellik değildir)			
	YÖNTEM	ÖLÇÜ BİRİMİ	DEĞER
15°C'de yoğunluk	ASTM D 1298	kg/dm ³	1,050
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D 445	mm ² /s	150
50°C'de °E kinematik viskozite	ASTM D 445	°E	12,6
Viskozite Endeksi	ASTM D 2270		220
Parlama Noktası COC (Cleveland)	ASTM D 92	°C	>250
Damlama Noktası	ASTM D 97	°C	-40