

MOLYGUARD MOLY TEF

MOLYGUARD MOLY TEF, kükürtlenmiş bitkisel maddeler ve dengeli bir P.T.F.E. yüzdesi içeren, özel bir kompleks sabunla kalınlaştırılmış, oldukça rafine bir yağlama ürünüdür.

Doğal su direnci ve metale olan afinitesi sayesinde, MOLYGUARD MOLY TEF'in yağlayıcı filmi yüzeylere tutunarak düşük sürtünme katsayısına ve orta derecede yapışkanlık özelliklerine sahip homojen bir tabaka oluşturur.

MOLYGUARD MOLY TEF nemli ortamda (örn. takım tezgahlarının veya gıda işleme sistemlerinin mandrelleri) çalışan, *yüksek* hızlı kinematik hareketlerin (50.000 g/dak) yağlanması için tasarlanmış zararsız, genel ve tribolojik olarak eksiksiz bir yağlayıcı olarak kabul edilir.

MOLYGUARD MOLY TEF ayrıca her türlü rakorun yağlanması için de uygundur: metal/plastik, metal/cam, plastik/cam vb.

Bu gres 400 gr'lık kartuşlarda halinde de mevcuttur.

MOLYGUARD MOLY TEF, NSF kategori H1 olarak kayıtlıdır



**Gıda Dışı Bileşikler
H1 Olarak
Listelenmiş**

Fiziksel özellikler (teknik özellik değildir)			
	YÖNTEM	ÖLÇÜ BİRİMİ	DEĞER
NLGI tutarlılığı	ASTM D 217		2
15°C'de özgül ağırlık	ASTM D 1298	Kg/dm ³	0,900
Penetrasyon 25°C'de çalışıldığında	ASTM D 217	1/10 mm	265/2 95
Parlama noktası	ASTM D 92	°C	> 200
Damlama noktası	ASTM D 566	°C	270
Çalışma sıcaklığı aralığı		°C	-30 + 170