

SEMPERMAX 102

ULTRA #2

Ekstrem koşullar için gres

Kalsiyum sülfonat kompleks gresi, kıvamlaştırıcı, katkı maddeleri ve pas ve korozyon önleyiciler içeren son derece rafine mineral yağlardan üretilmiştir

- Tekstil makineleri için en uygun gres
- Mükemmel su direnci, korozyon ve oksidasyon stabilitesi
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Canlı koyu mavi rengi, daha kolay fark edilebilir bir görünüm sağlar
- Çalışma sıcaklığı: -20C / +230C



ITEM	TYPICAL RESULTS			TEST METHOD
NLGI Grade	1#	2#	3#	----
Worked cone penetration, 0.1mm	310~340	265~295	220~250	ASTM D217
Dropping Point, °C Min	330	330	330	ASTM D566
Oil separation, 100°C, 24h % Loss	0.7	0.7	0.7	ASTM D6184
Cooper Corrosion, (100°C, 24h)	No green or black change			ASTM D4048
Evaporation, (99°C, 24h) % ≤	0.8	0.6	0.5	ASTM D972
Water Washout @38°C, 1h, % loss ≤	1.0	0.8	0.5	ASTM D1264
Roll stability, (28°C , 2h) % Change No adding water Adding water	+4 -1	+2 -3	2 -3	ASTM D1831
Four-ball test, PB N PD N	800	800	800	ASTM D2596
Base Oil Viscosity, cSt. @40°C	410~550			ASTM D445

- Tekstil makineleri
- Su ile temas eden rulmanlar
- Yüksek sıcaklık ve basınç altındaki rulmanlar
- Ağır yük makineleri