

SEMPERMAX

105

YÜKSEK PERFORMANS YÜKSEK HIZLI GRES

Gelişmiş kompleks sabun kıvamlaştırıcı ile koyulaştırılmış, rafine baz yağdan üretilmiş ve çeşitli katkı maddeleri ile zenginleştirilmiştir.

Ürün Açıklaması

- Her türlü rulman için uygun mükemmel EP ve yıpranma önleyici özellikler
- Mükemmel yüksek sıcaklık performansı
- İyi kolloidal stabilite, uzun hizmet ömrü
- Suyla yıkanmaya ve su püskürtülmesine karşı mükemmel direnç
- İyi mekanik stabilite ve oksidasyon stabilitesi

NLGI Grade	2
Appearance	Exquisite smooth ointment yellow color
Worked cone penetration, 0.1mm	278
Dropping Point, °C Min	286
100,000 shear penetration changes, 0.1mm	18
Copper corrosion, @100°C, 24h, ≤	No green or black change
Oxidation Stability, @99°C, 100h, 942kpa, kpa ≤	20
Water Spray-off loss, @38°C, 1h, % ≤	3.5
Extreme Pressure (EP) Four-ball test P _d N	3089
The wear scar diameter (1200r/min, 392N, 60min) ≤ 0.5, mm	0.49

YÜKSEK HIZLI GRES EP#2



Uygulama

Hızlı rotasyon altında çalışan otomobillerin ve ağır kamyonların yüksek sürtünmeye maruz kalan parçaları.
Tekerlek göbeği rulmanı, şasi, motorlar, su pompaları.
Yüksek hızlı döner rulmanlar.